

UNIQON 리모트 버튼/휠-밝기 제어

Remote button/wheel-Dimming

예시1(기본 세팅)



예시2



- ▲ 상 버튼
 - 짧게 클릭 : 밝기 증가
 - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- ▼ 하 버튼
 - 짧게 클릭 : 밝기 감소
 - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- 좌/중간/우 버튼
 - 좌 : 최소 밝기
 - 중간 : 짧게 클릭 On, 길게 클릭 Off
 - 우 : 최대 밝기
- 휠
 - 밝기 증가/감소

- ▲ 상 버튼
 - 짧게 클릭 : On
 - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- ▼ 하 버튼
 - 짧게 클릭 : Off
 - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- 좌/중간/우 버튼
 - 좌 : 최소 밝기
 - 중간 : 중간 밝기
 - 우 : 최대 밝기
- 휠
 - 밝기 증가/감소

*밝기 증가/감소 : (1스텝 -약 10%), 미세 밝기 증가/감소 : (1스텝-약1.6%), 휠 밝기 증가 감소: (1스텝-3.9%변경)

자석식 탈부착
Magnetic detachable



UNIQON 리모트 휠 세팅-밝기와 색온도 제어 Remote button/wheel-CCT



*실제 켈빈 k는 조명에 따라 다를 수 있음
*밝기 제어시 Cool 과 Warm 비례하여 줄어들다 (디밍간 색온도 변화) 동시 꺼지도록 설정됨
*표참고-색온도 변경에 따른 0~10v제어 신호 출력 변화(밝기100% 기준)

		←									→
Cool (ch1)	0.95v	1v	1.9v	2.9v	3.9v	4.8v	5.8v	6.8v	7.8v	8.8v	9.8v
	9.8v	8.8v	7.8v	6.8v	5.8v	4.8v	3.9v	2.9v	1.9v	1v	0.95v

*밝기 증가/감소 : (1스텝 -약 10%), 미세 밝기 증가/감소 : (1스텝-약1.6%), 휠 밝기 증가 감소: (1스텝-3.9%변경)

예시1(기본 세팅)



예시2

